

KAIMA

自動ユニバーサルグリッドテスターシリーズ



バリエーション

GUDAAI/GUQAAI	12.8" x 9.6" / 325mm x 244mm
GUDAA/GUQAA	16.0" x 12.8" / 406mm x 325mm

- 標準デザインの治具使用と、さまざまな外形スタイル基板も検査を可能にする
アーム型搬送
- 合紙の取り扱いも可能です
- カメラ・アライメントオプション
- 1時間あたり **最大450枚**の高速スループット
- **上下アライメント** – 位置ずれをコントロールし、効率を向上させます。
- ほとんどの既存治具とユニバーサル検査機との**互換性**を持っています
- **CE認証**取得済み

詳細についてはお問い合わせください：

Group
Info.group@gardien.com
+65 6225 2238

China
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

Canada
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

KAIMA

自動ユニバーサルグリッドテスターシリーズ

バリエーション

GUDAAI/GUQAAI	12.8" x 9.6" / 325mm x 244mm
GUDAA/GUQAA	16.0" x 12.8" / 406mm x 325mm

テストシステム		寸法および環境条件	
グリッド密度		全幅	136.61" 3,470mm
GUDAAI/GUDAA	70 mil (DD - 倍密)	奥行	46.85" 1,190mm
GUQAAI/GUQAA	50 mil (QD - 四倍密)	全高	68.50" 1,740mm
テストポイント数	24,576 上下 (49,152) DD AAI	重量	5,622lbs 2,550kg
	40,960 上下 (81,920) DD AA	エア一圧	5.8 - 7.8 bar ドライ・オイルフリー
	49,152 上下 (98,304) QD AAI	湿度	50 - 65% - 結露なきこと
	81,804 上下 (163,608) QD AA	室温	68° - 77 °F 20 - 25 °C
テストスピード	4,096 TP/秒 (DD); 8,192 TP/秒 (QD)		
最大テストエリア (x/y)		エレクトロニクス	
GUDAAI/GUQAAI	12.8" x 9.6" 325mm x 244mm	テスト電圧	50V - 300V
GUDAA/GUQAA	16.0" x 12.8" 406mm x 325mm	テスト電流	20mA (最大)
最小テストサイズ (x/y)	2.0" x 2.0" 50mm x 50mm	導通テスト	10Ω - 1,000Ω
最大基板サイズ (x/y)		絶縁テスト	1 MΩ - 100 MΩ
	13.8" x 10.6" 350mm x 270mm	電源	380V, 三相五線式 (5KW)
	17.0" x 13.8" 430mm x 350mm		
テスト基板厚さ (自動搬送モード)	0.6mm - 5.0mm	オプション	
テスト基板厚さ (マニュアルモード)	0.2mm - 10.0mm	<ul style="list-style-type: none"> 埋め込み抵抗テスト 合紙ハンドリング 自動カメラアライメント (治具内部方式) UCAM フィクチャー・ジニウス & UCAM フォルツステーション 	
検査後基板仕分け	自動搬送モード: 良品 / 不良品 ストッカー	ソフトウェア	
治具仕様 (治具高さ)	A: 3.75" / 95.25mm B: 1.7" / 43.18mm	オペレーティングシステム	Windows 7, 英語版
	最小ピン径: Ø 0.15mm	オペレーティングインターフェイス	英語、ドイツ語、中国語、日本語 言語オプション
ネットリスト / フォーマット	MANIA, CL-TECH, L&M, KM_SEU and other		
不良確認 / 解析ソフトウェア	UCAM フォルツステーション		