

AVI Smart MS G 500



- 卓上タイプAVIシステム
- ハイスピードカメラシステム
- 1CCD×1カメラで片側つつスキャン
- 自動カメラアライメント
- 全自動搬送システム
- ユーザーフレンドリー、ハイスピードソフトウェア
- プラグ & プレイによるデータ準備
- 素早く簡単なセットアップ
- 片面スキャンのみ
- 材料の制限無し(リジット、リジットフレキ、フレキ)

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Group
Info.group@gardien.com
 +65 6225 2238

China
Info.cn@gardien.com
 +86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
 +49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
 +81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
 +886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
 +1 (503) 430 8980

Canada
info.ca@gardien.com
 +1 (416) 292 0726

AVI Smart MS G 500

MECHANICS

CCD カメラ数	トップサイドカメラ1	
CCD カメラタイプ	カラー(RGB)	
CCD ピクセルサイズ	10 µm – 35 µm 調整可能	
データソース	セルフラーン& ガーバー	
最大スキャンエリア (x/y)	15.74" x 17.7"	400mm x 450mm
最小スキャンサイズ (x/y)	1.18" x 1.18"	30mm x 30mm
スキャンスピード	6.3" /秒 両面	160 mm /秒 両面
検出モード	イメージコントラスト比較 & ロジック計算	
不良検出項目	パッド上SM, 銅露出面、ディッシュダウン、トレース欠け、SMブリッジ破損、SM欠落、マーキング不良、異物混入防止製品、金表面不良、変色、表面汚れ、他	
表面仕上げ	金 & 銀メッキ、銅露出、他.	
不良分類	良品・不良ストッカー	
不良確認	オンラインスキャナー又はオフラインVRS	

OPTIONS & UPGRADES

Hardware			
› クリーニング	› ダストクリーナー	ユーザーソフトウェア	ウィンドウズ 英語版
Software			
› データ編集ステーション		データ入力フォーマット	ガーバー
› ベリフィケーション ソフト			

SOFTWARE

DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	25.9"	660 mm
奥行	55.1"	1400mm
高さ	35.4"	900mm
重量	440 lbs	200kg
電源	230V, 50/65Hz, 1000W 3 相	
エア圧	6 bar ドライエアー	
設置湿度	45-65% - 結露なし	
設置温度	61° - 79 °F	16-26 °C