

GUECAAll Specification



- ユニバーサル電気テスター
- OD 8倍密格子
- 高信頼性
- 優れた柔軟性
- 高いモジュール性能
- 高剛性フレーム
- 優れたスループット
- アライメントカメラ
- あらゆる検査フォーマットに適合

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

Group
Info.group@gardien.com
+65 6225 2238

China
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

Germany
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

Japan
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

Taiwan
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

USA
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

Canada
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

GUECAAll Specification

TEST SYSTEM

オペレーション表示	英語・中国語	
グリッド密度	35 mil (OD)	
テストポイント	57344 片面 (両面114688)	
検査スピード	4096 - 8192 TP/s	
検査エリア	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
基板外形サイズ (Min)	2" x 2"	50 mm x 50 mm
基板外形サイズ (Max)	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
自動運転時板厚	0,6 mm – 5,0 mm	
手動運転時板厚	0,2 mm – 10,0 mm	
自動運転時スタッカー	自動モード: 良・不良スタッカー	
治具スペック	3,75"高さ, 最小検査ピン 0,12 mm	
ネットリストフォーマット	KM_SEU Format, または 3,75" test format	
不良確認	Repair Software	

ELECTRONICS

テスト電圧	50V – 300V	BR検査オプション
テスト電流	20 mA (max.)	
導通判別抵抗値	10 Ω – 1000 Ω	
Is絶縁判別抵抗値	1 MΩ – 100 MΩ	
電源	380 V, 3-相, 4Wire (5KW)	

OPTIONS

DIMENSIONS & ENVIRONMENTAL CONDITIONS

幅	145,66 "	3700 mm
奥行	46,85 "	1190 mm
高さ	68,5 "	1740 mm
重量	6305,22 lbs	2860 kg
エアーク圧	5,8 – 7,8 bar dry and oil free	
エアーク湿度	50 - 65% - 結露なし	
動作環境温度	68° - 77 °F	20 - 25 °C

INCLUDED IN SHIPMENT

Repair Software

PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION:

ガーディアンジャパン株式会社
 〒177-0033 東京都練馬区高野台2-27-7-101
 Tel: +81 (3) 3904 - 6230