

GUECAAII 规格参数



- 电性测试, 通用测试设备
- 八倍密度
- 稳定性强
- 灵活性强
- 模块化
- 机械构造固化
- 卓越的产出量
- 测试区域自动模式CCD对位
- 兼容所有通用设备格式

欲知更多详情, 请联系:

集团
Info.group@gardien.com
+65 6225 2238

中国:
Info.cn@gardien.com
+86 512 5770 7951

德国
Info.ge@gardien.com
+49 6431 929730

日本
info.jp@gardien.com
+81 3 3904 6230

台湾
Info.tw@gardien.com
+886 3355 1668

美国
Info.us@gardien.com
+1 (503) 430 8980

加拿大:
info.ca@gardien.com
+1 (416) 292 0726

GUECAII 规格参数

测试设备

操作界面语言	中英文	
密度	35 mil (OD)	
测点	57344单面(114688)	
电测速度	4096 - 8192 TP/s	
测试面积	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
最小测试线路板尺寸	2" x 2"	50 mm x 50 mm
最大测试线路板尺寸	9.05" x 7.92"	230 mm x 201 mm
自动板模式线路板厚度	0,6 mm – 5,0 mm	
手动板模式线路板厚度	0,2 mm – 10,0 mm	
缺陷分类	自动模式: 好板 / 坏板分类	
缺陷分类	3,75"高, 最小测试针0,12 mm	
网络清单格式	KM_SEU 格式或者其他 3,75"测试格式	
缺陷分析	检修软件	

电气数据

选项

测试电压	50V – 300V	BR测试选项
测试电流	20 mA (最大)	
连续性测试	10 Ω – 1000 Ω	
绝缘测试	1 MΩ – 100 MΩ	
电源	380 V, 3相, 4Wire (5KW)	

尺寸及环境需求

长	145,66 "	3700 mm
宽	46,85 "	1190 mm
高	68,5 "	1740 mm
重量	6305,22 lbs	2860 kg
A气压	5,8 – 7,8 bar 干燥无油	
湿度	50 - 65% - 非冷凝	
操作环境	68° - 77 °F	20 - 25 °C

配套

CAR软件	
-------	--